


**ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

Светильник трековый светодиодный. Устанавливается на подвесе осветительного шинпровода. Экспозиционный светильник акцентирующего освещения. Современное энергосберегающее освещение товара в магазине, бутике, ТРЦ (технический свет). Применяется для подсветки в интерьере квартиры, частного дома, коттеджа. Не требует обслуживания и замены ламп. Энергопотребление в 5 раз меньше галогенных трековых светильников. Срок службы — до 45 тыс. часов. Светильник отличается низким тепловыделением и отсутствием УФ-лучей в спектре.

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	35 Вт
ТИП LED	COB
УГОЛ ЛУЧА	24°, 45°, 60°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	4200/ 4300 Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000/ 4000 К
МАССА	1750 г
ГАРАНТИЯ	2 года
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP20
ЦВЕТ КОРПУСА	белый, черный, серый