

TC 3005



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Компактный светодиодный светильник с повышенными световыми характеристиками 90лм/вт. Устанавливается на подвесе осветительного шинпровода. Экспозиционный светильник акцентирующего освещения. Современное энергосберегающее освещение товара в магазине, бутике, ТРЦ. Применяется для подсветки в интерьере квартиры, частного дома, коттеджа. Обладая узким углом освещения, идеально подходит для акцентной подсветки картин. Не требует обслуживания и замены ламп. Энергопотребление в 5 раз меньше галогенных трековых светильников. Светильник отличается низким тепловыделением и отсутствием УФ-лучей в спектре.

| | |
|---------------------------------|--------------|
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | ~220 В/50 Гц |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 25 Вт |
| ТИП LED | COB |
| УГОЛ ЛУЧА | 40° |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК (ЧИП/Светильник) | 2250/1800 Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000/4000 К |
| МАССА | 875 г |
| ГАРАНТИЯ (ИС, СВЕТИЛЬНИК) | 1 год |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Белый, серый |