


**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Светильник трековый светодиодный. Устанавливается на подвесе осветительного шинпровода. Экспозиционный светильник акцентирующего освещения. Современное энергосберегающее освещение товара в магазине, бутике, ТРЦ (технический свет). Применяется для подсветки в интерьере квартиры, частного дома, коттеджа. Не требует обслуживания и замены ламп. Энергопотребление в 5 раз меньше галогенных трековых светильников. Срок службы — до 45 тыс. часов. Светильник отличается низким тепловыделением и отсутствием УФ-лучей в спектре.

| | |
|-----------------------|----------------------|
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | ~220 В/50 Гц |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 35 Вт |
| ТИП LED | COB |
| УГОЛ ЛУЧА | 24°, 36°, 60° |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 4200/ 4300 Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000/ 4000 К |
| МАССА | 1250 г |
| ГАРАНТИЯ | 2 года |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | белый, черный, серый |